



Utworzono 03-06-2014

Naświetlacz ExLED FROG 150W IP66 [ATEX]


Cena :

Na zapytanie

Nr katalogowy : **EX-KF150H5V5NH-E**

Producent : **KHJ**

Dostępność : **Na zamówienie**



1. Oszczędność energii. Zmniejsz liczbę potrzebnych opraw, zapewniając doskonałą wydajność i więcej światła.
2. Anti-glare, redukuje odbłaski w aplikacjach, w których użytkownik może mieć bezpośredni kontakt wzrokowy ze źródłem światła.
3. Odporne na wstrząsy i wibracje szkło hartowane, zmniejsza ryzyko przedwczesnej awarii.
4. Źródła OSRAM LED. Wysoki strumień świetlny przy wysokim CRI.
5. Wyposażone w zasilacze LED wysokiej wydajności przeznaczone do zapewnienia niezawodnej pracy nawet w najcięższych warunkach.
6. Wysoka wytrzymałość, obudowa ze stopu aluminium, może znieść uderzenie 20J. Wysoka szczelność IP66, może być używany w wilgotnym otoczeniu, konstrukcja odporna na żrące środowisko.
7. Temperatura otoczenia od -40 °C do 55 °C.

Gwarancja [m]: 60

Strefy Ex: 1,2,21,22

Atesty, certyfikaty: ATEX, CE

Oznaczenie strefy: Ex d e IIB T5 / T6 Gb

Un [V]: 188-277 AC

Moc [W]: 150

Częstotliwość [Hz]: 50/60

Stopień ochrony (szczelności) IP: 66

Klasa ochronności: I

Współczynnik udaroodporności IK: 10

Źródło światła: 90x OSRAM LED

Strumień świetlny [lm]: 13400 ±10%

Kąt rozsyłu światła [°]: 80

Barwa światła: 850 (CCT:4700-5400K, CRI≥80)

Żywotność [h]: 50000

Rodzaj montażu: natynkowy, zwieszany

Układ zapłonowy/zasilający: wbudowany elektroniczny sterownik LED

Temperatura pracy [°C]: -40°C +55°C

Materiały: stop aluminium

Kolor: złoty

Wymiary [mm]: 426x310x187