



Bari LED DL 230



Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe. Wersja 230mm

Wykonanie: Ring z aluminium malowany elektrostycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej, szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85 %

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Akcesoria: Szkło matowe IP44, szkło centralnie matowione IP44.

Zasilanie: Wersja AC - 230 V - zintegrowany układ zasilający, wersja DC 230 V - zewnętrzny układ zasilający w komplecie

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj LED	PrevaLED CUBE

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
----------------	-----------

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I


DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	Wysoki połysk
-----------	---------------

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX1486765	1x15	930	62	3000	DC	1,3
PX1486766	1x14	930	66	4000	DC	1,3
PX1486763	1x12	930	78	3000	AC	1,3
PX1486764	1x11	930	85	4000	AC	1,3
PX1486794	1x25	1690	68	3000	DC	1,5
PX1486795	1x24	1690	70	4000	DC	1,5
PX1486792	1x27	1690	63	3000	AC	1,5
PX1486793	1x25	1690	68	4000	AC	1,5
PX1486783	1x33	2530	77	3000	DC	1,7
PX1486790	1x30	2530	84	4000	DC	1,7
PX1486769	1x42	2530	60	3000	AC	1,7
PX1486776	1x38	2530	67	4000	AC	1,7

WYMIARY



H [mm]	F [mm]	G [mm]
--------	--------	--------

175	230	210
-----	-----	-----

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica
zewnątrzna | G = Średnica wewnętrzna

